



SAM 2.0

Designer

Description

Lampadaire avec socle 28 x 20 cm épaisseur 12 mm. Profil aluminium 13 x 3.3 cm, laqué époxy blanc satiné (RAL 9016). Câble électrique PVC transparent. Interrupteur/variateur poussoir à pied transparent qui pilote simultanément les 2 éclairages. Un appui bref permet d'allumer ou d'éteindre le lampadaire. Un appui long permet de faire varier l'intensité. Lorsque l'on baisse l'intensité la température de couleur se réchauffe passant de 3100K (100% de l'intensité - 10 000 Lumens) à 1900K (Minimum de l'intensité -140 Lumens). Le premier éclairage indirect dirigé vers le plafond est constitué d'un ensemble de 3 modules LED de 28 W au total, dégageant 3100 Lumens au maximum soit l'équivalent d'une ampoule incandescente de 200 W. Température de couleur de 3100 K à 1900K (blanc chaud). Le second éclairage indirect dirigé vers le mur est constitué d'un ensemble de 7 modules LED de 65.5 W au total, dégageant 7000 Lumens au maximum soit l'équivalent d'une ampoule incandescente de 450 W. Température de couleur de 3100 K à 1900K (blanc chaud).

Spécifications Techniques

Plus d'info sur
www.ligne-roset.com

© Ligne Roset 2025




LAMPADAIRE BLEU / NOIR

DIMENSIONS

H 1840 mm - l 280 mm - P 200 mm -

Autres dimensions



lampadaire

DIMENSIONS

H 1840 - mm
l 280 - mm
P 200 - mm

DIMENSIONS

H 1840 - mm
l 280 - mm
P 200 - mm

lampadaire bleu / noir